

minéraluxe

ENTRETIEN AVANT-GARDISTE DE L'EAU DE SPA

REPLISSAGE INITIAL ET VIDANGE DU SPA (AU SIX MOIS)

Lors de la réception de votre spa Trévi, vous devez effectuer une **aseptisation** de la tuyauterie complète du spa. Cette étape a pour but de stériliser votre spa.

Chaque spa Trévi est testé avec de l'eau à l'usine avant l'expédition. Nous devons éliminer toute trace de bio film, bactéries, microbes sur les parois de la tuyauterie.

PROCÉDURES

1. Fermer le disjoncteur (**GFCI**) du spa et **retirer les cartouches de filtration**
2. **Remplir le spa par l'orifice de l'écumoire** jusqu'à ce que le niveau de l'eau soit à 3 pouces en dessous des coussins de tête
3. Fermer les soupapes d'air
4. Ouvrir le disjoncteur (**GFCI**), faire chauffer le spa à une température de 95°f et actionner les pompes
5. Verser **CLEANSE & DRAIN MINÉRALUXE** pour un minimum de 24 heures. Ce produit nettoiera toute la tuyauterie en profondeur
6. Fermer le disjoncteur (GFCI)
7. **Vidanger le spa** à l'aide du bouchon de drain ou au moyen d'une pompe submersible
8. Aspirer le restant d'eau avec un aspirateur portatif sec et humide (**SHOP VAC**)
9. Nettoyez l'acrylique à l'aide du **NETTOYANT D'ACRYLIQUE TRÉVI** si nécessaire
10. **Remplir à nouveau le spa par l'orifice de l'écumoire jusqu'au bon niveau**
11. Ouvrir le disjoncteur (**GFCI**) et **ajuster la température au degré désiré**
12. Apporter un échantillon d'eau en magasin pour analyse en laboratoire ou faite-le vous-même. Corriger l'eau au besoin (bouteille d'échantillon dans la trousse)
13. Ajouter **1 CUBE ET 1 OXYGEN MINÉRALUXE** directement dans l'eau
14. Régler le distributeur flottant au **#3**, y ajouter **2 pastilles de BROMINE MINÉRALUXE** et déposer directement dans l'eau
15. **À vous la belle vie !**



ENTRETIEN HEBDOMADAIRE

Testez l'eau de votre spa une fois par semaine et ajuster l'alcalinité, le PH et la dureté dès qu'il y a un déséquilibre pour éviter des problèmes avec la qualité de votre eau. N'oubliez pas que 4 baigneurs dans un spa équivalent 150 baigneurs dans une piscine de 27' !

- Ajouter **1 CUBE ET 1 OXYGEN MINÉRALUXE** directement dans l'eau du spa **une fois par semaine**
- Ajouter 2 à 3 pastilles de **BROMINE MINÉRALUXE** dans le distributeur flottant par semaine. Ajuster le degré selon les analyses d'eau. Le degré peut varier selon la température de l'eau, le nombre de baigneurs, la fréquence des baignades, la quantité de brome dans le flotteur. **Votre niveau de brome doit se situer entre 3-5 ppm lors de votre test d'eau**

ENTRETIEN DES CARTOUCHES DE FILTRATION

Rincez les cartouches une fois semaine à l'eau pour enlever les débris. Vous devez nettoyer les cartouches avec le nettoyeur **FILTER REVIVE** aux 4 semaines pour assurer une bonne filtration. Verser la quantité recommandée de FILTER REVIVE (voir étiquette du produit) dans un sceau de 5 L d'eau chaude. Laissez tremper les cartouches pendant 15 min. et bien rincez. Très important de laisser sécher les cartouches **(48h)** avant de remettre dans l'écumoire pour éviter tout problème avec le traitement de l'eau du spa.

ENTRETIEN DU COUVERCLE ET ASPIRATEUR

Ne jamais laissez le couvercle fermé plus de **72 heures** pour éviter un manque d'oxygénation de l'eau. Le retirer pour au moins 2 à 3 heures si le spa est non utilisé après 72 heures. Nettoyez le vinyle du couvercle à l'aide du **NETTOYEUR À COUVERT TRÉVI**. Passez l'aspirateur manuel **(SPA VAC)** régulièrement pour éviter d'avoir des saletés qui endommagent les jets car les saletés aspirées par le drain de fond ne sont pas filtrées et s'en retournent directement dans le spa en passant par les jets.

